



TRUSST



Backed by Chauvet

Quick Reference Guide



TRUSST

About This Guide

The TRUSST Quick Reference Guide (QRG) contains basic information about the Glo Totem. For the latest information about the Glo Totem and other TRUSST system products, see www.trusst.com.

Disclaimer

Read all the Safety Notes below before installing, operating, or maintaining this product. The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- Carefully inspect all pieces, components, connecting hardware, and bases before using them.
- Do not use the Glo Totem if the aluminum tubes are dented or damaged.
- Do not use the Glo Totem if the components, connecting hardware, or bases are bent.
- Do not use the Glo Totem if any of the welded joints are cracked or appear to be compromised.
- Do not use the Glo Totem with damaged cotter pins, spigots, or conical connectors.
- Do not use fewer pins, spigots, or connectors than indicated.
- Do not use a Glo Totem that has been dropped.
- Be sure to consult a structural engineer to determine a safe load for your specific application.
- Be sure that the conical connectors are installed correctly and that cotter pins are in place.
- Be sure that connected pieces are continuous.
- Be sure to connect the Glo Totem only to products designed to be compatible with TRUSST systems.
- Only trained professionals should construct the Glo Totem.
- Always carry the Glo Totem. Do not drag it over any surface. Ask another person for help in carrying the Glo Totem if carrying it alone is not possible.



Contact

Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- | | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| • 4 tubes (2 m) | • Connecting hardware
(8 conical connectors,
8 spigots, and 8 cotter pins) | • 1 fabric scrim |
| • 1 top plate | | • 1 carry bag |
| • 1 base plate | | • Quick Reference Guide |

Not Included


The following common items are not included, but are suggested in the assembly of the Glo Totem products:

- Hex key (6 mm)
- Rubber mallet

Product Description

The Glo Totem 2.0 kit is an all-in-one kit for the mobile entertainer. Each it includes 4 tubes, top and base plates, a fabric scrim, a carry bag, and all the connecting hardware needed. The Glo Totem is made of lightweight aluminum for easy transportation, setup, and breakdown. It assembles with the same conical connection system as other TRUSST products. Additional bolt holes on the top plate provide secure attachment of lighting fixtures. Built-in carrying handles allow ease of transportation. The fabric scrim is manufactured with certified fire-retardant material.

Product Overview



Initial Construction

The Glo Totem base plate and top plate have conical connectors that must be attached to them before they can be used. Once the connectors are attached, they can remain in place for the life of the product. To attach the conical connectors, do the following:

1. Locate the base plate. The base plate is the larger of the plates. The top of it has sets of two holes near each corner where the conical connectors will be placed. The bottom of it has countersunk holes for the screws that secure the conical connectors.
2. Locate four of the conical connectors and four screws. The conical connectors have a screw hole in the center and a small protrusion near the screw hole.
3. Hold the base plate vertically.
4. Place a conical connector on the top of the plate over one of the larger holes in one of the sets, and make sure the protrusion on the connector fits into the smaller hole.
5. Place a screw through the plate from the bottom and into the conical connector.
6. Screw the connector tightly.
7. Repeat steps 4 through 6 for each conical connector and screw.
8. Locate the top plate. The top plate is the smaller of the two plates. The bottom of it has sets of two holes near each corner where the conical connectors will be placed. The top of it has countersunk holes for the screws that secure the conical connectors.
9. Locate four of the conical connectors and four screws. The conical connectors have a screw hole in the center and a small protrusion near the screw hole.
10. Hold the top plate vertically.
11. Place a conical connector on the bottom of the plate over one of the larger hole in one of the sets, and make sure the protrusion on the connector fits into the smaller hole.
12. Place a screw through the plate from the top and into the conical connector.
13. Screw the connector tightly.
14. Repeat steps 11 through 13 for each conical connector and screw.



Be sure to check and secure all initial connections prior to each use of the Glo Totem products.


Per Use Construction

The Glo Totem comes with a carry bag to store and transport it easily. After the initial construction described above, the Glo Totem can be constructed easily each time it is used. To construct the Glo Totem, do the following:

1. Place the base plate on the ground or other flat surface. Be sure the surface can support the weight of the Glo Totem and the product that will be mounted on it.
2. Place the end of one tube onto one of the conical connectors. Make sure the holes in the tube line up with the same-sized holes of the conical connector.
3. Insert the narrow end of the spigot (the end with the hole in it) through the pipe and connector. Insert the spigot so that the narrow end points in towards the center of the base. Tap the spigot with a rubber mallet if necessary.
4. Insert a cotter pin into the spigot until it snaps.
5. Repeat steps 2 through 4 for each remaining tube.
6. Place the top plate on top of the four tubes. Make sure the conical connectors fit into the tubes.
7. Repeat steps 3 and 4 for each tube and connector on the top plate.
8. Pull the fabric scrim over the Glo Totem with the open ends at the top and bottom of the Glo Totem. Be sure not to snag or rip the fabric.

Scrim

Pull the fabric scrim over the Glo Totem with the open ends at the top and bottom of the Glo Totem.




- If mounting a non-LED light, or other heat-generating product, on the base plate between the tubes, be sure the scrim has enough of an opening for ventilation.
- The scrim has been fire-retardant treated. If the scrim is washed, fire retardant will need to be reapplied.

Mounting

All fixtures should be secured to the top plate of any totem using one or more of the following options:

- a. Use a bolt and go through the hanging bracket into the top plate
- b. Use ratcheting shipping straps through the fixture's handle, going under the baseplate to the second handle to secure it down.

Mounting Diagram



- The holes (M10-sized) in the center of the top base work with Chauvet products and mounting hardware (such as the CLP-10 clamp available from Chauvet).
- When mounting a fixture onto the Glo Totem, always use a safety cable such as model CH-05 available from Chauvet.
- Place sandbags on top of the base to weigh it down and provide more structural integrity to the setup.

Technical Specifications

Product Information

Product Type	Technical Information
Welded aluminum	ALLOY-EN-AW6082 T6

Weight and Dimensions

Parameters	Values
Length	6.56 ft (2.0 m)
Weight	39.4 lb (17.8 kg)
Outer diameter tube	2 in (50 mm)
Size (top plate)	12 x 12 in (300 x 300 mm)
Size (base plate)	24 x 24 in (600 x 600 mm)
Base plate thickness	0.23 in (6 mm)
Tube wall thickness	0.08 in (2 mm)



Consult a structural engineer to determine safe load ratings based on your specific application.

Acerca de esta guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del TRUSST contiene información básica sobre el Glo Totem. Para obtener la información más reciente sobre el Glo Totem y otros productos del sistema TRUSST visite www.trusst.com.

Exención de responsabilidad

Lea todas las Notas de Seguridad siguientes antes de instalar, operar o hacer mantenimiento de este producto. TRUSST puede cambiar esta GRR en cualquier momento.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- Inspeccione con cuidado todas las piezas, componentes, material de conexión y bases antes de usarlos.
- No use el Glo Totem si los tubos de aluminio están abollados o estropeados.
- No use el Glo Totem si los componentes, material de conexión o bases están doblados.
- No use el Glo Totem si alguna de las juntas soldadas están rotas o parecen dañadas.
- No use el Glo Totem con pasadores, espigas o conectores cónicos dañados.
- No use menos pasadores, espigas o conectores que los indicados.
- No use un Glo Totem que se haya caído.
- Asegúrese de consultar con un ingeniero estructural para determinar una carga segura para su aplicación específica.
- Asegúrese de que los conectores cónicos están instalados correctamente y que los pasadores están en su sitio.
- Asegúrese de que las piezas conectadas son continuas.
- Asegúrese de que conecta el Glo Totem solo a productos diseñados con compatibilidad con los sistemas Trusst.
- Solo profesionales formados deben construir el Glo Totem.
- Transporte siempre el Glo Totem adecuadamente. No lo arrastre sobre ninguna superficie. Si no puede transportar el Glo Totem adecuadamente usted solo, asegúrese de que alguien puede ayudarle.



Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

Qué va incluido

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 4 tubos (2m) • 1 placa superior • 1 placa base | <ul style="list-style-type: none"> • Material de conexión
(8 conectores cónicos,
8 espigas y 8 pasadores) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 gasa de Tela • 1 bolsa de transporte • Guía de Referencia Rápida |
|--|--|--|

No Incluido


Los siguientes elementos comunes no están incluidos, pero los sugerimos para el ensamblaje de los productos Glo Totem.

- Llave Hexagonal (6 mm)
- Martillo de Goma

Descripción del Producto

El kit Glo Totem 2.0 es un conjunto con todo incluido para el artista móvil. Cada kit consta de 4 tubos, placas superior e inferior, una gasa de tela, una bolsa de transporte y todo el material de conexión necesario. El Glo Totem está fabricado en aluminio ligero para facilitar el transporte, instalación y desinstalación. Se monta con el mismo sistema de conexión cónica que otros productos TRUSST. Los orificios adicionales para clavijas en la placa superior aseguran la fijación de los dispositivos de iluminación. Las asas de transporte integradas facilitan el transporte. La gasa de tela está fabricada con material retardante de llama certificado.

Product Overview



Construcción Inicial

La placa base y la placa superior del Glo Totem tienen conectores cónicos que deben fijarse a ellas antes de usarlas. Una vez fijados, los conectores pueden permanecer en su sitio durante toda la vida útil del producto.

Para fijar los conectores cónicos, haga lo siguiente:

1. Localice la placa base. La placa base es la más larga de las dos placas. Su parte superior tiene dos grupos de dos agujeros cerca de cada esquina, donde se colocan los conectores cónicos. La parte inferior tiene agujeros avellanados para los tornillos que aseguran los conectores cónicos.
2. Localice cuatro conectores cónicos y cuatro tornillos. Los conectores cónicos tienen un agujero para el tornillo en el centro y una pequeña protuberancia cerca del agujero para el tornillo.
3. Sujete la placa base en vertical.
4. Coloque un conector cónico en la parte superior de la placa sobre uno de los agujeros grandes de uno de los grupos y asegúrese de que la protuberancia del conector encaja en el agujero pequeño.
5. Coloque un tornillo pasando a través de la placa desde la parte inferior dentro del conector cónico.
6. Atornille apretando bien el conector.
7. Repita los pasos 4 al 6 para cada conector cónico y tornillo.
8. Localice la placa superior. La placa superior es la más pequeña de las dos placas. Su parte inferior tiene dos grupos de dos agujeros cerca de cada esquina, donde se colocan los conectores cónicos. La parte inferior tiene agujeros avellanados para los tornillos que aseguran los conectores cónicos.
9. Localice cuatro conectores cónicos y cuatro tornillos. Los conectores cónicos tienen un agujero para el tornillo en el centro y una pequeña protuberancia cerca del agujero para el tornillo.
10. Sujete la placa superior en vertical.
11. Coloque un conector cónico en la parte inferior de la placa sobre uno de los agujeros grandes de uno de los grupos y asegúrese de que la protuberancia del conector encaja en el agujero pequeño.
12. Coloque un tornillo pasando a través de la placa desde la parte superior dentro del conector cónico.
13. Atornille apretando bien el conector.
14. Repita los pasos 11 al 13 para cada conector cónico y tornillo.



Asegúrese de comprobar y asegurar todas las conexiones iniciales antes de cada uso de los productos Glo Totem.


Construcción por Uso

El Glo Totem viene con una bolsa de transporte para almacenarlo y transportarlo con facilidad. Después de la construcción inicial descrita más arriba, el Glo Totem se puede construir fácilmente para cada uso. Para construir el Glo Totem, haga lo siguiente:

1. Coloque la placa base sobre el suelo u otra superficie plana. Asegúrese de que la superficie puede soportar el peso del Glo Totem y del producto que irá montado en él.
2. Coloque el extremo de un tubo dentro de uno de los conectores cónicos. Asegúrese de que los agujeros del tubo están alineados con los agujeros del mismo tamaño del conector cónico.
3. Inserte el extremo estrecho de la espiga (el extremo con un agujero) atravesando el tubo y el conector. Inserte la espiga de modo que el extremo estrecho apunte hacia el centro de la base. Golpee la espiga con un martillo de goma si es necesario.
4. Inserte un pasador en la espiga hasta que encaje.
5. Repita los pasos 2 al 4 para cada tubo restante.
6. Coloque la placa superior sobre los 4 tubos. Asegúrese de que los conectores cónicos encajan en los tubos.
7. Repita los pasos 3 y 4 para cada tubo y conector sobre la placa superior.
8. Tire de la gasa de tela sobre el Glo Totem con los extremos abiertos en la parte superior e inferior del Glo Totem. Tenga cuidado de no pillar o rasgar la tela.

Gasa de tela

Tire de la gasa de tela sobre el Glo Totem con los extremos abiertos en la parte superior e inferior del Glo Totem.




- Si monta una luz no LED u otro producto que genere calor en la placa base entre los tubos, asegúrese de que la gasa tiene abertura suficiente para la ventilación.
- La gasa tiene un tratamiento retardante de llama. Si la gasa se lava, hay que volver a aplicar el retardante de llama.

Montaje

Todos los dispositivos deben fijarse a la placa superior de cualquier tótem utilizando una o más de las opciones siguientes:

- a. Utilice un tornillo y páselo por el soporte para colgar en la placa superior.
- b. Utilice correas de transporte con trinquete a través del asa del dispositivo, pasando por debajo de la placa base hasta la otra asa para sujetarlo.

Diagrama de montaje



- Los agujeros (tamaño M10) del centro de la base superior funcionan con los productos y material de montaje Chauvet (como la abrazadera CLP-10 de Chauvet).
- Cuando monte un dispositivo en el Glo Totem, use siempre un cable de seguridad como el modelo CH-05 de Chauvet.
- Coloque sacos de arena en la parte superior de la base para poner peso en la base y proporcionar más integridad estructural a la instalación.



Especificaciones Técnicas

Información del Producto

Tipo de Producto	Información técnica
Aluminio soldado	ALLOY-EN-AW6082 T6

Peso y dimensiones

Parámetros	Valores
Longitude	6.56 pies (2,0 m)
Peso	39,4 lb (17,8 kg)
Diámetro exterior del tubo	2' (50 mm)
Tamaño (placa superior)	12' x 12' (300 x 300 mm)
Tamaño (placa base)	24' x 24' (600 x 600 mm)
Grosor de la placa base	0.23' (6 mm)
Grosor de la pared del tubo:	0.08' (2 mm)



Consulte con un ingeniero estructural para determinar una capacidad de carga segura basada en su aplicación específica.

A propos de ce manuel

Le Guide de Référence Rapide (GRR) TRUSS contient des informations de base sur le Glo Totem. Pour les données les plus récentes sur le Glo Totem et d'autres produits du système TRUSST, consultez le site www.trusst.com.

Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MdR sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉES D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.

- Contrôler soigneusement toutes les pièces, composants, visseries de liaison et socles avant de les utiliser.
- Ne pas utiliser le Glo Totem si les tubes en aluminium sont marqués par des coups ou endommagés.
- Ne pas utiliser le Glo Totem si les composants, la visserie de raccordement ou les socles sont déformés.
- Ne pas utiliser le Glo Totem si une des soudures de liaison est fissurée ou semble douteuse.
- Ne pas utiliser le Glo Totem avec des goupilles, bouches ou raccords coniques endommagés.
- Ne pas utiliser moins de goupilles, broches ou raccords qu'indiqué.
- Ne pas utiliser un Glo Totem qui a subi une chute.
- Consulter un ingénieur structurel pour définir la charge sûre de votre application.
- S'assurer que les raccords coniques sont installés correctement et que les goupilles sont en position.
- S'assurer de la continuité des pièces raccordées.
- S'assurer de ne raccorder le Glo Totem qu'aux produits conçus pour être compatibles avec les systèmes Trusst.
- Seuls les professionnels formés devraient assurer le montage du Glo Totem.
- Toujours porter le Glo Totem. Ne pas le traîner sur quelque surface que ce soit. Si vous ne pouvez pas porter seul le Glo Totem, s'assurer que quelqu'un peut vous aider.



Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Contenu

- | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| • 4 tubes (2 m) | • Visserie de raccordement
(8 raccords coniques,
8 broches et 8 goupilles) | • 1 tissu de gaze |
| • 1 plaque supérieure | | • 1 sac de transport |
| • 1 plaque de socle | | • Manuel de Référence |

Non Inclus


Les articles courants ci-dessous ne sont pas inclus, mais suggérés pour le montage des produits Glo Totem.

- Clé mâle hexagonale (6 mm)
- Maillet caoutchouc

Description du Produit

Le kit Glo Totem 2.0 est un ensemble tout en un pour l'organisateur mobile. Chaque kit est composé de 4 tubes, de plaques supérieure et intérieure, d'un tissu de gaze, d'un sac de transport et de toute la visserie de raccordement nécessaire. Le Glo Totem est fabriqué en aluminium léger pour faciliter le transport, l'installation et le rangement. Il s'assemble avec le même système de raccords coniques que les autres produits TRUSST. Des trous de vis supplémentaires sur la plaque supérieure permettent une fixation sûre d'accessoires d'éclairage. Les poignées intégrées facilitent le transport. Le tissu de gaze est fabriqué en matériau retardateur de flamme certifié..

Aperçu du Produit



Construction Initiale

La plaque de socle Glo Totem et la plaque supérieure ont des raccords coniques qui doivent leur être fixés avant usage. Après fixation des raccords, ils peuvent rester en place pour la durée de vie du produit.

Pour fixer les raccords coniques, procéder comme suit :

1. Trouver la plaque de socle. C'est la plus grande des plaques. La partie supérieure comporte deux trous près de chaque coin pour positionner les raccords coniques. La partie inférieure a des trous fraisés pour les vis de fixation des raccords coniques.
2. Positionner quatre raccords coniques et quatre vis. Les raccords coniques ont un trou de vis au centre et un petit ergot près du trou de vis.
3. Maintenir la plaque de socle verticalement.
4. Positionner un raccord conique sur le haut de la plaque sur un des grands trous et engager l'ergot du raccord dans le petit trou.
5. Passer une vis à travers la plaque par le bas pour l'engager dans le raccord conique.
6. Serrer le raccord à fond.
7. Répéter les étapes 4 à 6 pour chaque raccord conique et vis.
8. Trouver la plaque supérieure. C'est la plus petite des deux. La partie inférieure comporte deux trous près de chaque coin pour positionner les raccords coniques. La partie supérieure a des trous fraisés pour les vis de fixation des raccords coniques.
9. Positionner quatre raccords coniques et quatre vis. Les raccords coniques ont un trou de vis au centre et un petit ergot près du trou de vis.
10. Maintenir la plaque supérieure verticalement.
11. Positionner un raccord conique sur le bas de la plaque sur un des grands trous et engager l'ergot du raccord dans le petit trou.
12. Passer une vis à travers la plaque par le haut pour l'engager dans le raccord conique.
13. Serrer le raccord à fond.
14. Répéter les étapes 11 à 13 pour chaque raccord conique et vis.



S'assurer de vérifier le bon serrage de tous les raccords initiaux avant chaque utilisation des produits Glo Totem.


Montage pour Utilisation

Le Glo Totem est livré avec un sac de transport pour le ranger et le transporter facilement. Après la construction initiale décrite ci-dessus, le Glo Totem peut être monté facilement à chaque utilisation. Pour monter le Glo Totem, procéder comme suit :

1. Poser la plaque de socle au sol ou sur une autre surface plane. S'assurer que la surface peut supporter le poids du Glo Totem et du produit qui sera monté dessus.
2. Placer l'extrémité d'un tube sur un des raccords coniques. S'assurer que les trous du tube s'alignent avec les trous de même dimension dans le raccord conique.
3. Insérer la partie la moins large de la broche (celle qui comporte un trou) à travers le tube et le raccord. Insérer la broche avec la partie la plus étroite vers le centre du socle. Engager la broche avec un maillet en caoutchouc si nécessaire.
4. Insérer une goupille dans la broche jusqu'à l'encliquetage.
5. Répéter les étapes 2 à 4 pour chaque tube restant.
6. Placer la plaque supérieure au sommet des quatre tubes. S'assurer que les raccords coniques s'engagent bien dans les tubes.
7. Répéter les étapes 3 et 4 pour chaque tube et raccord de la plaque supérieure.
8. Tirer le tissu en gaze sur le Glo Totem, avec les ouvertures en haut et en bas du Glo Totem. Prendre garde à ne pas accrocher ni déchirer le tissu.

Tissu en Gaze

Tirer le tissu en gaze sur le Glo Totem, avec les ouvertures en haut et en bas du Glo Totem.



- Pour le montage d'un projecteur autre qu'à LED, ou tout autre produit générateur de chaleur sur la plaque de socle entre les tubes, s'assurer de laisser une ouverture suffisante dans la gaze pour assurer la ventilation.
- La gaze est traitée avec un retardateur de flamme. En cas de lavage de cette gaze, le retardateur de flamme devra être réappliqué.




Montage

Tous les projecteurs doivent être fixés à la plaque supérieure d'un totem en utilisant une ou plusieurs des options suivantes :

- Utilisez un boulon pour passer à travers le support de suspension dans la plaque supérieure.
- Utilisez des sangles d'expédition à cliquet en passant à travers la poignée du luminaire, puis sous la plaque de base jusqu'à la deuxième poignée pour la fixer.

Schéma de montage



- Les trous (dimension M10) au centre de la plaque supérieure sont compatibles avec les produits et la visserie de montage Chauvet (par exemple la bride CLP-10 proposée chez Chauvet).
- Pour le montage d'une fixation d'accessoire sur le Glo Totem, toujours utiliser un câble de sécurité tel que le modèle CH-05 disponible chez Chauvet.
- Placez des sacs de sable sur la base afin de la lester et d'assurer une plus grande intégrité structurelle à l'installation.

Caractéristiques Techniques

Information Produit

Type de produit	Informations Technique
Aluminium soudé	ALLOY-EN-AW6082 T6

Poids et Dimensions

Paramètres	Valeurs
Longeur	6.56 pi (2.0 m)
Poids	39.4 lb (17,8 kg)
Diamètre extérieur du tube	2 po (50 mm)
Dimension (plaque supérieure)	12 x 12 po (300 x 300 mm)
Dimension (plaque de socle)	24 x 24 po (600 x 600 mm)
Épaisseur de plaque de socle	0,23 po (6 mm)
Épaisseur de paroi du tube	0,08 po (2 mm)



Consulter un ingénieur structural pour déterminer les valeurs de charge sûre en fonction de votre application

Über diese Schnellanleitung

Die Schnellanleitung des TRUSST enthält grundlegende Informationen über den Glo Totem. Die neuesten Information zum Glo Totem und anderen Produkten des TRUSST-Systems finden Sie unter www.trusst.com.

Haftungsausschluss

Lesen Sie vor der Montage, dem Betrieb oder der Wartung dieses Geräts ALLE in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise durch. TRUSST behält sich das Recht vor, diese Schnellanleitung jederzeit zu ändern.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER

STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezuglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.

- Prüfen Sie vor jeder Verwendung sorgfältig alle Teile, Komponenten, Verbindungsstücke und Grundplatten.
- Verwenden Sie den Glo Totem nicht, wenn die Aluminiumrohre eingedrückt oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie den Glo Totem nicht, wenn die Komponenten, Verbindungsstücke oder Grundplatten verbogen sind.
- Verwenden Sie den Glo Totem nicht, wenn eine der Schweißverbindungen Risse oder sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie den Glo Totem nicht, wenn die Splinte, Zapfen oder konischen Verbinder beschädigt sind.
- Verwenden Sie nicht weniger Splinte, Zapfen oder konische Verbinder als vorgegeben.
- Verwenden Sie den Glo Totem nicht, wenn er heruntergefallen war.
- Um sicherzugehen, wenden Sie sich an einen Sachverständigen, um die zulässige Traglast Ihrer spezifischer Anwendung zu bestimmen.
- Vergewissern Sie sich, dass die konischen Verbinder richtig montiert sind und die Splinte dort vorhanden sind, wo sie benötigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die verbundenen Teile fortlaufend sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Glo Totem nur mit Produkten verbunden wird, die mit dem TRUSST-Systemen kompatibel sind.
- Der Glo Totem sollte nur von geschultem Personal aufgebaut werden.
- Der Glo Totem muss immer getragen werden. Ziehen Sie ihn nicht über eine Oberfläche. Wenn Sie den Glo Totem nicht selbst tragen können, weisen Sie andere Personen an, Ihnen dabei zu helfen.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im [Contact Us](#) am Ende dieses QRG.

Packungsinhalt

- | | | |
|-------------------|--|--------------------|
| • 4 Rohre (2 m) | • Verbindungsstücke
(8 konische Verbinder, 8 Zapfen
und 8 Splinte) | • 1 Weichzeichner |
| • 1 obere Platte | | • 1 Tragetasche |
| • 1 untere Platte | | • Schnellanleitung |

Nichtinbegriffen


Die folgenden Werkzeuge/Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, werden jedoch für die Montage und Befestigung des Glo Totem empfohlen.

- Inbusschlüssel (6 mm)
- Gummihammer

Produktbeschreibung

Das Glo Totem-Set ist ein All-in-One-Set für mobile Entertainer. Es enthält 4 Rohre, obere und untere Platten, einen Weichzeichner, eine Tragetasche und alle erforderlichen Verbindungsstücke. Der Glo Totem besteht für einen bequemen Transport, Auf- und Abbau aus ultraleichtem Aluminium. Er wird mit Verbindungsstücken mit dem gleichen konischen Verbindungssystem wie andere Produkte von TRUSST montiert. Zusätzliche Montagebohrungen in der oberen Platte sorgen für eine sichere Befestigung von Beleuchtungsgeräten. Integrierte Tragegriffe lassen den Transport zu einem Kinderspiel werden. Der Weichzeichner besteht aus feuerfestem, zertifizierten Material.

Produktübersicht



Erster Zusammenbau

Die obere und untere Platte des Glo Totem verfügen über konische Verbinder, die zuerst eingesetzt in diese werden müssen, die Platten verwendet werden können. Sobald die Verbinder eingesetzt worden sind, können sie dort solange verbleiben, wie die Platte in Gebrauch ist (Lebensdauer). Um die konischen Verbinder anzubringen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Suchen Sie eine untere Platte. Die unteren Platten sind die größeren der beiden Plattentypen. Auf der Oberseite befinden sich in den Ecken der Platte jeweils 2 Bohrungen, in die die konischen Verbinder eingesteckt werden. Am Boden befinden sich konische Ansenkungen für die Schrauben, die die konischen Verbinder sichern.
2. Suchen Sie 4 der konischen Verbinder und 4 Schrauben. Die konischen Verbinder besitzen in der Mitte eine Schraubenbohrung und einen kleinen Überstand in der Nähe der Schraubenbohrung.
3. Halten Sie die Platte in einer vertikalen Position.
4. Setzen Sie einen konischen Verbinder oben auf die Platte über eine der größeren Bohrungen in einem der Sets auf, und vergewissern Sie sich, dass der Überstand am Verbinder in das kleinere Loch passt.
5. Stecken Sie eine Schraube von unten in die Platte und den konischen Verbinder.
6. Schrauben Sie den Verbinder fest.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für jeden konischen Verbinder und jede Schraube.
8. Suchen Sie eine obere Platte. Die obere Platte ist die größere der beiden Plattentypen. Auf der Unterseite befinden sich in den Ecken der Platte jeweils 2 Bohrungen, in die die konischen Verbinder eingesteckt werden. An der Oberseite befinden sich konische Ansenkungen für die Schrauben, die die konischen Verbinder sichern.
9. Suchen Sie 4 der konischen Verbinder und 4 Schrauben. Die konischen Verbinder besitzen in der Mitte eine Schraubenbohrung und einen kleinen Überstand in der Nähe der Schraubenbohrung.
10. Halten Sie die Platte in einer vertikalen Position.
11. Setzen Sie einen konischen Verbinder auf der Unterseite der Platte über eine der größeren Bohrungen in einem der Sets auf, und vergewissern Sie sich, dass der Überstand am Verbinder in das kleinere Loch passt.
12. Stecken Sie eine Schraube von oben in die Platte und den konischen Verbinder.
13. Schrauben Sie den Verbinder fest.
14. Wiederholen Sie die Schritte 11 bis 13 für jeden konischen Verbinder und jede Schraube.



Vergewissern Sie sich, dass alle zuerst hergestellten Verbindungen vor der Verwendung des Glo Totem gesichert werden müssen.


Zusammenbau je nach Verwendung

Der Glo Totem ist mit einer Tragetasche ausgestattet, um das Gerät einfach zu verstauen und zu transportieren. Der Glo Totem kann nach dem ersten, oben beschriebenen Zusammenbau je nach Bedarf weiter vor Ort vervollständigt werden. Zur Montage des Glo Totem gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie die untere Platte auf den Fußboden oder einen ebenen Untergrund. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund entsprechend dem Gewicht des Glo Totem und des darauf befestigten Produkts ausreichend tragfähig ist.
2. Setzen Sie das Ende eines Rohrs auf einen der konischen Verbinder. Vergewissern Sie sich, dass die Bohrungen im Rohr mit den Bohrungen des konischen Verbinders in gleicher Größe übereinstimmen.
3. Stecken Sie das schmalere Ende des Zapfens (das Ende, in dem sich die Bohrung befindet) durch das Rohr und den Verbinder. Führen Sie den Zapfen so ein, dass das schmalere Ende zur Mitte der Platte zeigt. Schlagen Sie ihn bei Bedarf mit einem Gummihammer ein.
4. Stecken Sie einen Splint ein, bis Sie ein Schnappen hören.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jedes der übrigen Rohre.
6. Legen Sie die obere Platte oben auf die 4 Rohre. Vergewissern Sie sich, dass die konischen Verbindungen in die Rohre passen.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jedes der übrigen Rohre und Verbindungen an der oberen Platte.
8. Ziehen Sie den Weichzeichner über den Glo Totem, und zwar mit den offenen Enden jeweils oben und unten am Glo Totem. Stellen Sie sicher, dass Sie den Stoff nicht einklemmen oder zerreißen.

Weichzeichner

Ziehen Sie den Weichzeichner über den Glo Totem, und zwar mit den offenen Enden jeweils oben und unten am Glo Totem.



- Wenn Sie eine Leuchte ohne LED oder ein anderes Wärme erzeugendes Produkt montieren, stellen Sie sicher, dass der Weichzeichner an der unteren Platte zwischen den Rohren eine für die Ventilation ausreichend große Öffnung hat.
- Der Weichzeichner wurde mit einem Brandschutzmittel behandelt. Wenn der Weichzeichner gewaschen wird, muss das Brandschutzmittel erneuert werden.




Montage

Alle Geräte sollten unter Verwendung mindestens einer der folgenden Optionen an der oberen Platte jedes Totem gesichert werden:

- Stecken Sie einen Bolzen durch den Hängebügel in die obere Platte.
- Stecken Sie Zurrurte durch den Griff des Geräts, dann unter die Grundplatte zum zweiten Griff, um es nach unten fest zu verzurren.

Montageansicht



- Die Bohrungen (M10) in der Mitte der oberen Grundplatte eignen sich für Produkte und Befestigungsmittel von Chauvet (wie zum Beispiel die Schelle CLP-10 von Chauvet).
- Wenn Sie auf dem Glo Totem ein Gerät montieren, verwenden Sie immer ein Sicherheitsseil, wie etwa das von Chauvet verfügbare CH-05.
- Legen Sie Sandsäcke oben auf die Grundplatte, um diese zu beschweren und der Konstruktion mehr konstruktive Stabilität zu verleihen.

Technische Daten

Produktinformation

Produkttyp	Technische Informationen
Aluminium verschweißt	ALLOY-EN-AW6082 T6

Gewicht und Abmessungen

Parameter	Werte
Länge	6,56 ft (2,0 m)
Gewicht	39,4 lb (17,8 kg)
Außendurchmesser der Röhren	2 Zoll (50 mm)
Größe (obere Platte)	12 x 12 Zoll (300 x 300 mm)
Größe (untere Platte):	24 x 24 Zoll (600 x 600 mm)
Stärke der unteren Platte:	0,23 Zoll (6 mm)
Wandstärke der Röhren:	0,08 Zoll (2 mm)



Wenden Sie sich an einen Sachverständigen, um die zulässige Traglast Ihrer spezifischer Anwendung zu bestimmen.

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida TRUSST contiene le informazioni di base su Glo Totem. Per maggiori informazioni su Glo Totem e gli altri sistemi TRUSST vedere www.trusst.com.

Esclusione di responsabilità

Prima di installare, mettere in funzione o effettuare la manutenzione del prodotto, leggere tutte le Note di Sicurezza riportate di seguito. TRUSST si riserva il diritto di modificare la presente Guida Rapida in qualsiasi momento.

GARANZIA LIMITATA

PER LA REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA ED I TERMINI E CONDIZIONI COMPLETI VISITARE IL NOSTRO SITO WEB.

Per clienti di Stati Uniti e Messico consultare: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Per clienti di Regno Unito, Repubblica di Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Germania:
www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantisce che i propri prodotti, in condizioni di utilizzo normale, sono esenti da difetti di materiali e manodopera, per il periodo specificato e con le esclusioni e limitazioni riportate nella garanzia integrale limitata sul proprio sito Web. Tale garanzia si applica soltanto all'acquirente originario del prodotto e non può essere trasferita. Per esercitare i propri diritti secondo i termini della presente garanzia è necessario fornire prova dell'acquisto sotto forma di ricevuta o fattura originale di un distributore autorizzato che riporti chiaramente il nome del prodotto e la data di acquisto. NON SONO PREVISTE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE. Questa garanzia prevede diritti legali specifici. È comunque possibile avere altri diritti che variano da stato a stato e da paese a paese. Questa garanzia si applica soltanto negli Stati Uniti, Regno Unito, repubblica di Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania e Messico. Per i termini di garanzia vigenti in altri paesi si prega di consultare il distributore locale.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.

- Prima dell'utilizzo, ispezionare attentamente tutti gli elementi, i componenti, la ferramenta di collegamento e le piastre di appoggio.
- Non utilizzare Glo Totem se i tubi in alluminio appaiono ammaccati o danneggiati.
- Non utilizzare Glo Totem se i componenti, la ferramenta di collegamento o le piastre di base sono piegati.
- Non utilizzare Glo Totem se una qualsiasi delle giunzioni saldate è incrinata o compromessa.
- Non utilizzare Glo Totem con coppiglie, spine o elementi conici di giunzione danneggiati.
- Non utilizzare coppiglie, spine o elementi conici di giunzione in quantità inferiori a quelle indicate.
- NON utilizzare un Glo Totem che sia stato lasciato cadere.
- Consultare un ingegnere strutturale per verificare il carico sicuro per la specifica applicazione.
- Assicurarsi che gli elementi conici di giunzione siano installati correttamente e che le coppiglie siano state inserite.
- Assicurarsi della continuità degli elementi connessi.
- Collegare Glo Totem solo a prodotti progettati per essere compatibili con i sistemi TRUSST.
- Glo Totem deve essere assemblato soltanto da personale addestrato.
- Sostenere sempre Glo Totem. Non trascinarlo su alcuna superficie. Se non è possibile trasportarlo da soli in maniera corretta, richiedere l'aiuto di un collega.

Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Benelux, Francia, Germania, o Messico contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, fare riferimento a [Contact Us](#) sul retro di questo GR.

Che cosa è incluso

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 4 tubi (m. 2)• 1 piastra superiore• 1 piastra di base | <ul style="list-style-type: none">• Ferramenta di collegamento (8 elementi conici di giunzione, 8 spine e 8 coppiglie) | <ul style="list-style-type: none">• 1 rivestimento in tessuto• 1 borsa da trasporto• Guida Rapida |
|---|--|---|

Che Cosa Non è Incluso


I seguenti elementi non sono inclusi, ma se ne suggerisce l'utilizzo per assemblare e montare Glo Totem.

- Chiave esagonale da 6 mm.
- Mazzuola in gomma

Descrizione del Prodotto

Glo Totem è un kit 'tutto in uno' per l'intrattenitore itinerante. Ogni kit include: 4 tubi, piastre superiore e inferiore, un rivestimento in tessuto, una borsa da trasporto e tutta la ferramenta di collegamento necessaria. Glo Totem è realizzato in alluminio leggero per facilità di trasporto, montaggio e smontaggio. Viene assemblato con il medesimo sistema di elementi conici di giunzione degli altri prodotti TRUSST. I fori addizionali sulla piastra superiore consentono di fissare i bulloni delle apparecchiature di illuminazione. Le maniglie integrate ne facilitano il trasporto. Il rivestimento in tessuto è realizzato con materiale sottoposto a trattamento ritardante di fiamma.

Vista d'Insieme



Assemblaggio Iniziale

La piastra di base e quella superiore di Glo Totem sono dotate di elementi conici di giunzione che devono essere fissati prima di utilizzarle. Una volta fissati gli elementi conici di giunzione, le piastre possono rimanere in posizione per tutta la durata del prodotto. Per fissare gli elementi conici di giunzione, procedere nel seguente modo:

1. Individuare la piastra di base, ovvero quella più grande delle due. La parte superiore è dotata di due fori vicino a ciascun angolo dove saranno posizionati i due elementi conici di giunzione. La parte inferiore è dotata di fori svasati per le viti che fissano gli elementi conici di giunzione.
2. Individuare quattro elementi conici di giunzione e quattro viti. Gli elementi conici sono dotati di foro al centro con accanto un dentino.
3. Tenere la piastra di base verticalmente.
4. Collegare un elemento conico di giunzione, sulla parte superiore della piastra, sopra uno dei fori più grandi ed assicurarsi che il dentino si inserisca nel foro più piccolo.
5. Inserire una vite, attraverso la parte inferiore della piastra, dentro l'elemento conico di giunzione.
6. Avvitare saldamente l'elemento conico.
7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per ogni elemento conico e avvitare.
8. Individuare la piastra superiore, ovvero la più piccola delle due. La parte inferiore è dotata di due set di fori vicino a ciascun angolo dove verranno inseriti gli elementi conici di giunzione. La parte superiore ha fori svasati per le viti che fissano gli elementi conici.
9. Individuare quattro elementi conici di giunzione e quattro viti. Gli elementi conici sono dotati di foro al centro con accanto un dentino.
10. Tenere la piastra superiore verticalmente.
11. Inserire un elemento conico sulla parte inferiore della piastra su uno dei fori più grandi ed assicurarsi che il dentino si inserisca nel foro più piccolo.
12. Inserire una vite attraverso la parte superiore della piastra nell'elemento conico.
13. Avvitare saldamente l'elemento conico.
14. Ripetere i passaggi da 11 a 13 per ciascun elemento conico e avvitare.



Prima di utilizzare i prodotti Glo Totem, controllare e serrare tutte le giunzioni.

Assemblaggio per Utilizzo


Glo Totem viene fornito completo di borsa per agevolarne il trasporto e il magazzinaggio. Dopo l'assemblaggio iniziale descritto sopra, è possibile riassemblare Glo Totem in modo semplice tutte le volte che occorre.

Per Assemblare Glo Totem procedere come segue:

1. Posizionare la piastra di base a terra o su altra superficie. Assicurarsi che la superficie sia in grado di sopportare il peso di Glo Totem e del prodotto che vi sarà installato sopra.
2. Collegare un'estremità di un tubo in uno degli elementi conici. Assicurarsi che i fori del tubo si allineino con quelli della stessa misura dell'elemento conico.
3. Inserire l'estremità sottile della spina (quella con il foro) attraverso il tubo e l'elemento conico. Inserire la spina in modo che l'estremità sottile punti verso il centro della base. Se necessario, battere la spina con un martello di gomma.
4. Inserire una cappella nella spina fino ad udirla scattare.
5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per ciascun tubo rimanente.
6. Posizionare la piastra superiore sopra i quattro tubi. Assicurarsi che gli elementi conici si inseriscano nei tubi.
7. Ripetere i passaggi 3 e 4 per ogni tubo ed elemento conico sulla piastra superiore.
8. Tirare il rivestimento in tessuto sopra Glo Totem con le estremità aperte in cima e in fondo. Fare attenzione a non impigliare o strappare il tessuto.

Rivestimento in Tessuto

Tirare il rivestimento in tessuto sopra Glo Totem con le estremità aperte in cima e in fondo.




- **Se si monta una luce non a LED, o altro prodotto che generi calore, sulla piastra di base tra i tubi, assicurarsi che la tela abbia un'apertura sufficiente per la ventilazione.**
- **Il tessuto è stato sottoposto a trattamento ritardante di fiamma. Se viene lavato, sarà necessario riapplicare il ritardante di fiamma.**

Montaggio

Tutte le apparecchiature devono essere fissate alla piastra superiore di qualsiasi totem in uno dei seguenti modi:

- Utilizzare un bullone e passare attraverso la staffa per montaggio sospeso nella piastra superiore.
- Far passare le cinghie a cricchetto di spedizione attraverso la maniglia dell'apparecchiatura, sotto la piastra di base fino alla seconda maniglia per fissarla in basso.

Schema di montaggio



- I fori (M10) al centro della piastra di base sono adatti ai prodotti Chauvet e alla ferramenta di montaggio (quale morsetto CLP-10 di Chauvet).
- Quando si monta un'apparecchiatura su Glo Totem, utilizzare sempre un cavo di sicurezza quale il CH-05 di Chauvet.
- Posizionare sacchetti di sabbia sopra la base per appesantirla e assicurare maggiore stabilità strutturale.

Specifiche Tecniche

Informazioni sul prodotto

Tipo di Prodotto	Informazioni Tecniche
Alluminio Saldato	ALLOY-EN-AW6082 T6

Peso e dimensioni

Parametri	Valori
Lunghezza	6,56 piedi (2,0 m)
Peso	39,4 lb (17,8 kg)
Diametro esterno del tubo	50 mm (2 pollici)
Misura (piastra superiore)	300 x 300 mm (12 x 12 pollici)
Misura (piastra di base)	600 x 600 mm (24 x 24 pollici)
Spessore piastra di base	6 mm (0,23 pollici)
Spessore di tubo	2 mm (0,08 pollici)



Consultare un ingegnere strutturale per determinare i carichi sicuri in base alla specifica applicazione.

Over deze handleiding

De beknopte handleiding (BH) van TRUSST bevat basisinformatie over de Glo Totem. Voor de nieuwste informatie over de Glo Totem en andere systeemproducten van TRUSST gaat u naar www.trusst.com.

Disclaimer

Lees voorafgaand aan de installatie, het gebruik of het onderhoud van dit product alle onderstaande veiligheidsopmerkingen voordat u dit productveiligheidsvoorschriften. TRUSST kan deze BH op elk moment wijzigen.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICITE OF IMPLICiete GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantieverwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.

- Inspecteer voor gebruik zorgvuldig alle onderdelen, verbindingsmiddelen en onderstellen voordat u ze gebruikt.
- Gebruik de Glo Totem niet als de aluminium buizen gedeukt of beschadigd zijn.
- Gebruik de Glo Totem niet als de onderdelen, verbindingsmiddelen of onderstellen verbogen zijn.
- Gebruik de Glo Totem niet als een van de lasverbindingen gescheurd is of aangetast lijkt.
- Gebruik de Glo Totem niet met beschadigde splitpennen, insteekkoppelingen of kegelvormige aansluitingen.
- Gebruik nooit minder pennen, splitpennen of aansluitingen dan aangegeven is.
- Gebruik een Glo Totem niet als die gevallen is.
- Raadpleeg een bouwkundig ingenieur om een veilige last voor uw specifieke toepassing te bepalen.
- Zorg ervoor dat de kegelvormige aansluitingen correct geïnstalleerd worden en dat de splitpennen op hun plek zitten.
- Zorg ervoor dat verbonden delen continu zijn.
- Zorg ervoor dat u de Glo Totem alleen aansluit op producten die ontworpen zijn voor compatibiliteit met TRUSST-systemen.
- Alleen getrainde professionals mogen de Glo Totem opbouwen.
- De Glo Totem moet altijd gedragen worden. Sleep het niet over een oppervlak. Als u de Glo Totem niet goed alleen kunt dragen, zorg er dan voor dat iemand anders helpt.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- | | | |
|------------------|--|------------------------|
| • 4 buizen (2 m) | • Verbindingsmiddelen
(8 egelvormige aansluitingen,
8 insteekkoppelingen en 8 splitpennen) | • 1 draagtas |
| • 1 bovenplaat | | • 1 textieldoek |
| • 1 onderplaat | | • Beknopte handleiding |

Niet meegeleverd

De volgende veelgebruikte voorwerpen worden niet meegeleverd, maar worden aanbevolen bij de montage van de Glo Totem-producten:


- Inbussleutel (6 mm)
- Rubberen hamer

NL

Productomschrijving

De Glo Totem-kit is een alles-in-één-kit voor de mobiele entertainer. Elke kit bevat 4 buizen, boven- en onderplaten, een textieldoek, een draagtas en alle benodigde aansluitmaterialen. De Glo Totem is gemaakt van lichtgewicht aluminium, zodat hij gemakkelijk vervoerd, opgesteld en afgebroken kan worden. Het wordt met hetzelfde kegelvormige aansluitsysteem gemonteerd als de andere producten van TRUSST. Extra boutgaten op de bovenplaat zorgen voor stevige bevestiging van verlichtingsarmaturen. De ingebouwde handgrepen zorgen voor gemakkelijk vervoer. Het textieldoek en van gecertificeerd brandvertragend materiaal vervaardigd..

Product Overview



Initiële constructie

De onderplaat en bovenplaat van de Glo Totem hebben kegelvormige aansluitingen die eraan bevestigd moeten worden voordat ze gebruikt kunnen worden. Nadat de aansluitpunten zijn bevestigd kunnen ze daar voor de levensduur van het product blijven zitten. Doe het volgende om de kegelvormige aansluitingen te bevestigen:

1. Pak de onderplaat. De onderplaat is de grootste van de twee platen. De bovenzijde hiervan heeft sets van twee gaten bij elke hoek, waar de kegelvormige aansluitingen geplaatst worden. De onderzijde hiervan heeft verzonken gaten voor de schroeven waarmee de kegelvormige aansluitingen bevestigd worden.
2. Pak de vier kegelvormige aansluitingen en vier schroeven. De kegelvormige aansluitingen hebben een schroefgat in het midden en een klein uitsteeksel nabij het schroefgat.
3. Houd de onderplaat verticaal vast.
4. Plaats een kegelvormige aansluiting bovenop de plaat over één van de grotere gaten in een van de sets en zorg ervoor dat het uitsteeksel op de aansluiting in het kleinere gat past.
5. Plaats een schroef van onderaf door de plaat en in de conische aansluiting.
6. Schroef de aansluiting stevig vast.
7. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor elke conische aansluiting en schroef.
8. Pak de bovenplaat. De bovenplaat is de kleinste van de twee platen. De onderzijde hiervan heeft sets van twee gaten bij elke hoek, waar de kegelvormige aansluitingen geplaatst worden. De bovenzijde hiervan heeft verzonken gaten voor de schroeven waarmee de kegelvormige aansluitingen bevestigd worden.
9. Pak de vier kegelvormige aansluitingen en vier schroeven. De kegelvormige aansluitingen hebben een schroefgat in het midden en een klein uitsteeksel nabij het schroefgat.
10. Houd de bovenplaat verticaal vast.
11. Plaats een kegelvormige aansluiting onderop de plaat over één van de grotere gaten in een van de sets en zorg ervoor dat het uitsteeksel op de aansluiting in het kleinere gat past.
12. Plaats een schroef van bovenaf door de plaat en in de conische aansluiting.
13. Schroef de aansluiting stevig vast.
14. Herhaal stap 11 tot en met 13 voor elke conische aansluiting en schroef.



Zorg ervoor dat u alle initiële aansluitingen controleert en aandraait voordat u de Glo Totem-producten gebruikt.

NL

Constructie voor elk gebruik


De Glo Totem wordt geleverd met een draagtas om hem gemakkelijk te bewaren en te vervoeren. Na de initiële constructie die hierboven beschreven is, kan de Glo Totem gemakkelijk voor gebruik geconstrueerd worden.

Doe het volgende om de Glo Totem op te bouwen:

1. Plaats de onderplaat op de grond of een ander vlak oppervlak. Zorg ervoor dat het oppervlak het gewicht kan dragen van de Glo Totem en het product dat erop gemonteerd wordt.
2. Plaats het uiteinde van een buis op een van de kegelvormige aansluitingen. Zorg ervoor dat de gaten in de buis op één lijn liggen met gaten van dezelfde grootte van de kegelvormige aansluiting.
3. Plaats het smalle uiteinde van de insteekkoppeling (het uiteinde met het gat erin) door de buis en de aansluiting. Plaats de insteekkoppeling zodanig dat het smalle uiteinde naar het midden van de basis wijst. Tik de insteekkoppeling indien nodig vast met een rubberen hamer.
4. Steek een splitpen in de insteekkoppeling totdat deze vastklikt.
5. Herhaal stappen 2 en 4 voor elke resterende buis.
6. Plaats de bovenplaat bovenop de 4 buizen. Zorg ervoor dat de kegelvormige aansluitingen in de buizen passen.
7. Herhaal stap 3 en 4 voor elke buis en aansluiting op de bovenplaat.
8. Trek het textieldoek over de Glo Totem met de open uiteinden aan de boven- en onderzijde van de Glo Totem. Let erop dat het doek niet blijft haken of scheurt.

Doe

Trek het textieldoek over de Glo Totem met de open uiteinden aan de boven- en onderzijde van de Glo Totem.




- Als u een niet-LED-lamp of een ander warmtegenererend product op de onderplaat tussen de buizen monteert, zorg er dan voor dat het doek voldoende ventilatieopeningen heeft.
- Het doek is behandeld met een brandvertragend middel. Als het doek wordt gewassen, moet er opnieuw een brandvertragend middel aangebracht worden.

Montage

Alle armaturen moeten aan de bovenplaat van een totem bevestigd worden met behulp van een of meer van de volgende opties:

- Gebruik een bout en ga door de ophangbeugel in de bovenplaat
- Gebruik ratelspanbanden door de handgreep van het armatuur en haal deze onder de onderplaat door de tweede handgreep om deze vast te zetten.

Montagediagram



- De gaten (maat M10) in het middel van de bovenplaat werken met producten en montagemiddelen van Chauvet (zoals de CLP-10-klem die verkrijgbaar is bij Chauvet).
- Gebruik altijd een veiligheidskabel wanneer aan armatuur bovenop de Glo Totem bevestigd wordt, zoals model CH-05 van Chauvet.
- Chauvet vereist dat er voor extra stabiliteit zandzakken op de onderplaten geplaatst worden.

Technische Specificaties

Productinformatie

Producttype	Technische informatie
Gelast aluminium	ALLOY-EN-AW6082 T6

Weight and Dimensions

Parameters	Waarden
Lengte	2,0 m
Gewicht	39,4 lb (17,8 kg)
Buitendiameter buis	2 in (50 mm)
Maat (bovenplaat)	12 x 12 in (300 x 300 mm)
Maat (bodemplaat)	24 x 24 in (600 x 600 mm)
Dikte bodemplaat	0,23 in (6 mm)
Wanddikte buis	0,08 in (2 mm)



Raadpleeg een constructie-ingenieur om het veilige maximale draagvermogen te bepalen op basis van uw specifieke toepassing.

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetdj.com
Chauvet Europe Ltd	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetdj.mx

Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact the dealer of record. Follow the instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

RoHS

